

















## Tableau d'outil de coupe pour 1900ML-30 / 1900MK-30

Légende:

**O** = Lames de scie ondulées

**D** = Lames de scie dentées (non avoyée)

matériaux d'isolation	Laine minérale dureté moyenne à dure	Laine de bois	Tapis tendre de chanvre, de lit	PU, PIR, PUR	Verre cellulaire	Mousse minérale	Panneaux de fibre de bois fixes	Rouleaux ou panneaux de laine de verre		
										
sélection de l'appareil	1900ML-30 / MK-30 						avec support de plaque 		avec support de rouleau 	
 DeWALT Alligator DWE	<b>D à 300 mm</b> très bien	<b>D à 300 mm</b> bon	<b>D à 300 mm</b> bon	<b>D à 300 mm</b> très bien	<b>D à 300 mm</b> très bien	<b>D à 300 mm</b> très bien	<b>D à 300 mm</b> très bien / bon	<b>O à 300 mm</b> très bien		
 Milwaukee C18HZ 18V / 4.0 Ah	<b>O à 300 mm</b> bon / conditionné	-	-	<b>D à 140 mm</b> bon / conditionné	<b>D à 140 mm</b> bon / conditionné	<b>D à 140 mm</b> bon / conditionné	-	-		
 Milwaukee M12CHZ2 12V / 2.0 Ah	<b>O à 200 mm</b> conditionné	-	-	<b>D à 140 mm</b> conditionné	<b>D à 140 mm</b> conditionné	<b>D à 140 mm</b> conditionné	-	-		
 Bosch GSA 10.8 V-LI Professional	<b>O à 200 mm</b> conditionné	-	-	<b>D à 140 mm</b> conditionné	<b>D à 140 mm</b> conditionné	<b>D à 140 mm</b> conditionné	-	-		
 Festool ISC 240 Akku-Dämmstoffsäge	<b>O à 300 mm</b> très bien / bon	<b>O à 240 mm</b> très bien / bon	-	<b>D à 300 mm</b> bon / conditionné	<b>D à 300 mm</b> bon	<b>D à 300 mm</b> très bien / bon	<b>D à 140 mm</b> conditionné	<b>O bis 300 mm</b> très bien		